

VCCF6

TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili -
175 A - zadnja stran omare



Glavno

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Ponudba | TeSys |
| Ime izdelka | TeSys VARIO |
| Kratko ime naprave | VCCF |
| Tip izdelka | Ločilno stikalo za zaustavitev v sili |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Sestava naprave | Ročica Razširitev gredi Stikalo |
| Mounting Support | Ročica Vrata Stikalo Simetrična letev Stikalo Plošča |
| Mounting Method | Z 4 vijaki Ročica S sponkami Stikalo Z vijaki Stikalo |
| Performance Level | Visoka zmogljivost |
| Opis polov | 3P |
| Tip in sestava kontaktov | 3 NO |
| [Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 V AC 50/60 Hz |
| IEC Rated Operational Power in W | 30 KW 230 do 240 V AC-3) 37 KW 400 do 415 V AC-3) 37 KW 690 V AC-3) 45 KW 500 V AC-3) 45 KW 690 V AC-23A) 55 KW 500 V AC-23A) 30 KW 230 do 240 V AC-23A) 45 KW 400 do 415 V AC-23A) |
| [Ie] Rated Operational Current | 83 A AC-23 Ue: 400 V |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 175 A |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 140 A |
| Making Capacity (I Rms) | 1750 A 400 V AC-21A 1750 A 400 V AC-22A 1750 A 400 V AC-23A |
| Breaking Capacity | 1400 A 400 V AC-21A) 1400 A 400 V AC-22A) 1400 A 400 V AC-23A) |
| Rated Conditional Short Circuit Current | 10 KA 400 V 200 A aM 10 KA 400 V 200 A gG |
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 2,8 KA 400 V Pri Ipeak |
| [Icw] Rated Short Time Withstand Current | 2100 A 400 V 1 s |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 KV |
| Suitability for Isolation | Da |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---------------------------------|--|
| Tip omrežja | AC DC |
| Prekinitveni razred obratovanja | 30 |
| Tip nadzora | Vrtljivia ročica |
| Rotary Handle Mounting Style | Podaljšan |
| Handle Color | Rdeča |
| Handle Front Plate Color | Rumena |
| Rotary Handle Padlocking | 1 do 3 ključavnice 4...8 mm |
| Označevanje | 0 - 1 |
| Mehanska vzdržljivost | 30000 Ciklov |
| Electrical Durability | 30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5 |
| IEC Terminal Connection | Močnostni tokokrog Vijačni priključki 95 mm² Trden Močnostni tokokrog Vijačni priključki 70 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem |
| Tightening Torque | Močnostni tokokrog 22,6 N.m Vijačni priključki |
| Base Dimension | 90 x 90 mm |
| Višina | 125 Mm |
| Širina | 90 Mm |
| Teža izdelka | 1,32 Kg |

Okolje

| | |
|--|--|
| Standardi | IEC 60947-3 |
| Certifikati izdelka | CSA CCC GL UL |
| Stopnja zaščite | IP20v skladu z IEC 60529 IP65 |
| Protective Treatment | TC |
| Mechanical Robustness | Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27 |
| Temperatura zraka v okolici za delovanje | -20...50 °C |
| Fire Resistance | 960 °C IEC 60695-2-1 |
| Kompatibilnostna koda | Glavno ločilno stikalo |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 1,38 Kg |
| Višina embalaže 1 | 30 Cm |
| Širina embalaže 1 | 11,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 10 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 4 |
| Teža embalaže 2 | 5,539 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

OEE0

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
