



### Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VCF
Izdelek ali sestavni del	Zaprto ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Barva ročaja	Rdeča
Barva ročaja prednje plošče	Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice	1 do 3 ključavnice 4...8 mm

### Komplementarno

Označevanje	0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	16 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	11 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W	5,5 KW 400 V AC-23) 4 KW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja	30
Making capacity ( I rms)	200 A 400 V AC-21A 200 A 400 V AC-22A 200 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	1 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika	10 KA 400 V 20 A aM 10 KA 400 V 20 A gG
Izklopna zmogljivost	200 A 400 V AC-21A) 200 A 400 V AC-22A) 200 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti	Standard
Primerno za izolativnost	Da
Povezave - terminali	Vijačni priključki 10 mm <sup>2</sup> Trden Vijačni priključki 6 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment	2,1 N.M Vijačni priključki
Požarna odpornost	960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Višina	146 Mm
Širina	90 Mm
Globina	131 Mm
Teža izdelka	0,5 Kg

## Okolje

Standardi	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP65v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C

## Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	472 G
Višina embalaže 1	11 Cm
Širina embalaže 1	14,3 Cm
Dolžina embalaže 1	15,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	3,771 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	56
Teža embalaže 3	40,636 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------