

Product data sheet

Characteristics

VCF6GEN

TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo za izklop v sili - 140 A



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VCF
Izdelek ali sestavni del	Zaprto ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Tip upravljanja	Dolga ročica
Barva ročaja	Rdeča
Barva ročaja prednje plošče	Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice	1 do 3 ključavnice 4...8 mm

Komplementarno

Označevanje	0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	140 A
Najvišji [Ile] nazivni obratovalni tok	83 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W	45 KW 400 V AC-23) 37 KW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja	30
Making capacity (I rms)	1750 A 400 V AC-21A 1750 A 400 V AC-22A 1750 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	2,8 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	2100 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika	10 KA 400 V 200 A aM 10 KA 400 V 200 A gG
Izklopna zmogljivost	1400 A 400 V AC-21A) 1400 A 400 V AC-22A) 1400 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Električna vzdržljivost	30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti	Standard
Primerno za izolativnost	Da
Povezave - terminali	Vijačni priključki 70 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem Vijačni priključki 95 mm ² Trden
Zatezni moment	22,6 N.M Vijačni priključki
Požarna odpornost	960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	90 x 90 mm
Višina	291 Mm
Širina	241 Mm
Globina	191 Mm
Teža izdelka	2,19 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP65v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,908 Kg
Višina embalaže 1	30 Cm
Širina embalaže 1	20,5 Cm
Dolžina embalaže 1	30 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	2
Teža embalaže 2	6,577 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	8
Teža embalaže 3	38,788 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------