

VVE3

TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 63 A - zadnja stran omare



Glavno

Ponudba	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VVE
Tip izdelka	Ločilno stikalo za zaustavitev v sili

Komplementarno

Sestava naprave	Stikalo Ročica
Mounting Support	Stikalo Simetrična letev Stikalo Plošča
Mounting Method	S sponkami Stikalo Z vijaki Stikalo
Performance Level	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip in sestava kontaktov	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 KW 230 do 240 V AC-3) 22 KW 500 V AC-3) 22 KW 690 V AC-23A) 30 KW 500 V AC-23A) 18,5 KW 400 do 415 V AC-3) 18,5 KW 690 V AC-3) 15 KW 230 do 240 V AC-23A) 22 KW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	41,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	50 A
Making Capacity (I Rms)	630 A 400 V AC-21A 630 A 400 V AC-22A 630 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	500 A 400 V AC-21A) 500 A 400 V AC-22A) 500 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA 400 V 63 A aM 10 KA 400 V 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,1 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	756 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 KV
Suitability for Isolation	Da
Tip omrežja	DC AC
Prekinitveni razred obratovanja	30

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Tip nadzora	Vrtljivja ročica
Rotary Handle Mounting Style	Neposredna
Handle Color	Rdeča
Handle Front Plate Color	Rumena
Rotary Handle Padlocking	1 ključavnica 4...6 mm
Označevanje	0 - 1
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Electrical Durability	30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 25 mm ² Trden Močnostni tokokrog Vijačni priključki 16 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque	Močnostni tokokrog 4 N.m Vijačni priključki
Base Dimension	45 x 45 mm
Višina	83 Mm
Širina	60 Mm
Globina	110 Mm
Teža izdelka	0,53 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelka	UL GL CSA
Stopnja zaščite	IP65 IP65v skladu z IEC 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	Glavno ločilno stikalo

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	308 G
Višina embalaže 1	8 Cm
Širina embalaže 1	8,2 Cm
Dolžina embalaže 1	11,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	4,018 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------