

Product data sheet

Characteristics

VW3A31207

Komunikacijska kartica Profibus DP - 12 Mb/s



Predstavitev

| | |
|-------------------------------|--|
| Izdelek ali sestavni del | Komunikacijska kartica |
| Združljivost skupine izdelkov | Altivar 312 Solar Altivar 312 |
| Protokol komunikacijskih vrat | Profibus DP |
| Električna povezava | 1 konektor RJ45, Modbus 1 odstranljiv vijačni priključni blok za vhode/izhode Vijačni priključni blok, Profibus DP |
| Hitrost prenosa | 9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5 , 3, 6 or 12 Mbps |
| Število naslovov | 1...127 |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|---|
| Vhodna/izhodna številka | AI2 in AI3 2 Analogni vhod LI1 do LI3 3 Logični vhod R2 1 Relejni izhod |
| Komunikacijska storitev | Periodične spremenljivke: 4 PKW in 2 PZD CiA 402 profil Sporočanje prek periodičnih spremenljivk PKW Vnos periodičnih spremenljivk: 4 PKW in 2 PZD |
| Tip zaslona | 1 LED 1 LED ST (status) |
| Teža izdelka | 0,2 Kg |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 199 G |
| Višina embalaže 1 | 7,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 17,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 23,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S04 |
| Število enot v embalaži 2 | 16 |
| Teža embalaže 2 | 4,142 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 40 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P06 |
| Število enot v embalaži 3 | 64 |
| Teža embalaže 3 | 26,244 Kg |
| Višina embalaže 3 | 80 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 60 Cm |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|