

Product data sheet

Characteristics

VW3A31402

Dodatni EMC filter S1 S2 M3 - 3-fazno napajanje - 7 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320
Združljivost izdelkov	ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C0,18 kW, 200 do 240 V Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C0,37 kW, 200 do 240 V Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C0,55 kW, 200 do 240 V Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C0,75 kW, 200 do 240 V Trifazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	7 A
Toplotne izgube	2,6 W ATV31H018M3X
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Maximum earth leakage current	7 MA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	0,65 Kg 0,55 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 (Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,642 Kg
Višina embalaže 1	0,500 Dm
Širina embalaže 1	1,860 Dm
Dolžina embalaže 1	2,420 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------