

Product data sheet

Characteristics

VW3A31403

Dodatni EMC filter S6 M2 - 1-fazno napajanje - 16 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Lexium 05 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Združljivost izdelkov	Servo pogon LXM230,75 kW Servo pogon LXM231 kW Servo pogon LXM231,5 kW ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV31CU11M2 ATV31CU15M2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05BD17F1 LXM05BD17M2 LXM05CD17M2 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C1,1 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C1,5 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS1,1 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS1,5 kW, 200 do 240 V Enofazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	16 A
Toplotne izgube	6,9 W ATV31CU11M2
Število faz omrežja	Enofazni

Komplementarno

Maximum earth leakage current	150 MA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	0,775 Kg





Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,623 Kg
Višina embalaže 1	0,500 Dm
Širina embalaže 1	1,860 Dm
Dolžina embalaže 1	2,420 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------