

Product data sheet

Characteristics

VW3A31405

Dodatni EMC filter S7 M2 - 1-fazno napajanje - 22 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar Machine ATV320
Združljivost izdelkov	ATV312HU22M2 ATV31CU22M2 LXM05AD28F1 LXM05AD28M2 LXM05BD28F1 LXM05BD28M2 LXM05CD28M2 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C2,2 kW, 200 do 240 V Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ ATV320 do WS2,2 kW, 200 do 240 V Enofazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	22 A
Toplotne izgube	7,5 W ATV31CU22M2
Število faz omrežja	Enofazni

Komplementarno

Maximum earth leakage current	80 MA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	1,13 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	967 G
Višina embalaže 1	5,7 Cm
Širina embalaže 1	23,7 Cm

Dolžina embalaže 1	28,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	11,818 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	44
Teža embalaže 3	56,056 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------