

Product data sheet

Characteristics

VW3A31409

Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 49 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C
Združljivost izdelkov	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	49 A
Toplotne izgube	13,8 W ATV21HD18N4 27,4 W ATV31CD11N4 9,2 W ATV21HD15N4
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Električna povezava	Terminal 25 mm ² AWG 2
Zatezni moment	4,5 N.M
Maximum earth leakage current	42,8 MA 480 V 60 Hz 42,8 MA 50 Hz
Power supply voltage	380...500 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	4,75 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 (Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,244 Kg
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	38 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------