



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Logična I/O kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Dobava	Notranje napajanje za referenčni potenciometer, 10,5 V DC 10...11 V) , <0,01 A 1...10 kOhm Preobremenitev in zaščita kratkega stika Notranje napajanje, 24 V DC 21...27 V) , <0,2 A Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Maksimalna diskretna izhodna številka	5
Diskretni izhod tip	R3A, R3B, R3C) Konfiguracijska relejska logika LO1, LO2) Dodeljena logika 1,5...2,5 ms Stopnja 1 PLC
Diskretni izhod logika	LO1, LO2) Negativno LO1, LO2) Pozitivno
Maksimalna diskretna vhodna številka	4
Diskretni vhod tip	LI7 do LI10) Programljiv Stopnja 1 PLC 3.5 kOhm 1,5...2,5 ms
Diskretna vhodna logika	Negativno LI7 do LI10), >= 16 V, <= 10 V Pozitivno LI7 do LI10), <= 5 V, >= 11 V

Komplementarno

Električna vzdržljivost	100000 Cycles Konfiguracijska relejska logika
Diskretni izhod napetost	24 V DC 12 do 30 V) Dodeljena logika
Maksimalen izhodni tok	0,2 A, Dodeljena logika
Minimalni preklopni tok	3 MA 24 V DC Konfiguracijska relejska logika
Maksimalen preklopni tok	Konfiguracijska relejska logika 2 A 250 V AC Induktivno, cos phi = 0,4 7 ms Konfiguracijska relejska logika 2 A 30 V DC Induktivno, cos phi = 0,4 7 ms Konfiguracijska relejska logika 5 A 250 V AC Upor, cos phi = 1 Konfiguracijska relejska logika 5 A 30 V DC Upor, cos phi = 1
PTC vhod sonde	TH1+, TH1- Odpornost na proženje 3 kOhm TH1+, TH1- Ponastavitev upornosti 1.8 Ohm TH1+, TH1- Zaščita pred kratkim stikom < 0.05 Ohm TH1+, TH1- Za 6 PTC sondo <= 1.5 Ohm
Diskretni vhod napetost	24 V DC <= 30 V) Programljiv
Električna povezava	Terminal, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Teža izdelka	0,3 Kg

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	363 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7

Teža embalaže 2	3,012 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------