

Product data sheet

Characteristics

VW3A3317

Komunikacijska kartica CC-Link



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protokol komunikacijskih vrat	CC-Link
Tip konektorja	Odstranljiv vijačni konektor, 5 kontaktov v intervalih 3,81
Hitrost prenosa	5 Mbps 10 Mbps 2,5 Mbps 156 kbps 625 kbps
Fizični vmesnik	2-žična RS 485

Komplementarno

Število naslovov	1...64
Komunikacijska storitev	Spremljanje komunikacije I/O podatki CC-Link profil pogona
Tip zaslona	1 LED L.ERR (napaka) 1 LED L.RUN (obratuje) 1 LED Energija 1 LED RD (sprejem podatkov) 1 LED SD (pošiljanje podatkov) Terminal z grafičnim prikazovalnikom Naslov pogona Terminal z grafičnim prikazovalnikom Uporabljena hitrost prenosa
Teža izdelka	0,3 Kg

Emblažna enota

Teža embalaže 1	0,278 Kg
Višina embalaže 1	0,750 Dm
Širina embalaže 1	2,300 Dm
Dolžina embalaže 1	1,650 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------