

Product data sheet

Characteristics

VW3A3502

Kartica za več črpalk - 24 V DC - 9-kanalni
moški prik. SUB-D - za Altivar pogon



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Kartica z več črpalkami
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 61Q
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V
Tip napajalnega tokokroga	DC
Številka analognega vhoda	2
Tip analognega vhoda	AI51, AI52 Tokovni analogni vhod 0 do 20 mA 250 Ohm 10 bitov
Številka analognega izhoda	2
Tip analognega izhoda	AO51, AO52 Tokovni analogni izhod 0 do 20 mA 500 Ohm 10 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka	10
Diskretni vhod tip	LI51 do LI60) Logični vhodi, 24 V DC Stopnja 1 PLC (<= 30 V)/4.4 kOhm
Diskretna vhodna logika	Pozitivno LI51 do LI60), <= 5 V, >= 11 V
Maksimalna diskretna izhodna številka	6
Diskretni izhod tip	LO51 do LO56) Logični izhod Stopnja 1 PLC
Diskretni izhod logika	LO51 do LO56) Pozitivno
Tip baterije	Litij

Komplementarno

Tip konektorja	9-smerni moški SUB-D konektor
Omejitev napajalne napetosti	19...30 V
Poraba toka	2 A Maksimum 200 mA Največ na logični izhod 80 mA Brez obremenitve
Diskretni izhod napetost	24 V DC 30 V Logični izhod
Maksimalen izhodni tok	0,2 A, Logični izhod
Električna povezava	Terminal, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Življenska doba baterije	8 Let/O/I/A
Teža izdelka	0,32 Kg

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	396 G
Višina embalaže 1	7,2 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	3,29 Kg

Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	S06
Število enot v embalaži 3	56
Teža embalaže 3	35,176 Kg
Višina embalaže 3	73,5 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------