

Product data sheet

Characteristics

VW3A3601

Komunikacijski modul Ethercat 2 x RJ45



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Komunikacijski modul

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Zdržljivost izdelkov	Lexium 32
Protokol komunikacijskih vrat	EtherCAT
Električna povezava	2 konektorja RJ45
Hitrost prenosa	100 Mbps
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	100 M 100 Mbps
Naslavljanje	Logično naslavljanje Naslavljanje vozlišč Naslavljanje položaja
Komunikacijska storitev	Podpora za ZOP in SDO Profil pogona CiA 402 hitrostni način IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen preko EtherCAT (CoE)
Tip zaslona	1 LED Vhodno stanje 1 LED RUN 1 LED for error 1 LED Izhodno stanje

Okolje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	56 G
Višina embalaže 1	4,5 Cm
Širina embalaže 1	6,3 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------