

Product data sheet

Characteristics

VW3A3609

Komunikacijski adapter Devicenet



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Komunikacijski modul

Komplementarno

Zdržljivost serije/obsega	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Protokol komunikacijskih vrat	DeviceNet
Električna povezava	1 konektor 1 odstranljiv 5-smerni konektor
Hitrost prenosa	125 kbps, 250 kbps in 500 kbps konfigurabilno
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	100 M 500 kbps 500 M 125 kbps
Naslavljanje	1 do 63 konfigurabilen preko grafičnega terminala/SoMove programske opreme
Komunikacijska storitev	Vhodi: s poli, sprememba stanja, ciklični Izhodi: polni ODVA AC pogon in C1A 402 profil Avtomatska zamenjava naprave Prekinitev nadziranja komunikacije je prilagodljiva s DeviceNet konfiguratorjem
Tip zaslona	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status)
Diagnostic function	Krmilni način, prejemnik je grafični terminal Grafični terminal je prejel ukaze
Profil zbiralke	CIP AC pogon C1A 402

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	66 G
Višina embalaže 1	4,7 Cm
Širina embalaže 1	6,2 Cm
Dolžina embalaže 1	8,9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	7,098 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------