

Product data sheet

Characteristics

VW3A4404

Dodaten EMC vtisni filter S5A - 3-fazno napajanje - 46 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71
Združljivost izdelkov	ATV61HD11N4 ATV61HU75M3 ATV71HD11N4 ATV71HU75M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	46 A
Toplotne izgube	13 W 380 do 480 V AC ATV61/ATV71 pogoni s spremenljivo hitrostjo 19 W 200 do 240 V AC ATV61/ATV71 pogon s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Električna povezava	Terminal 16 mm ² AWG 4
Zatezni moment	2 N.M
Maximum earth leakage current	14 MA 400 V 50 Hz 4 MA 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	7 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 (Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Embalazna enota

Teža embalaže 1	7,411 Kg
Višina embalaže 1	1,350 Dm
Širina embalaže 1	5,950 Dm
Dolžina embalaže 1	2,550 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------