

Product data sheet

Characteristics

VW3A4406

Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje
- 90 A



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 212 Altivar 61
Združljivost izdelkov	ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ATV212HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD22N4 ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD22N4 ATV71WD22N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	90 A
Toplotne izgube	13,5 W ATV21HD30N4 27,1 W ATV21HD22M3X 7,3 W ATV21HD22N4 34 W 200 do 240 V AC ATV61/ATV71 pogon s spremenljivo hitrostjo 11 W 380 do 480 V AC ATV61/ATV71 pogoni s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Električna povezava	Terminal 50 mm ² AWG 0
Zatezni moment	6 N.M
Maximum earth leakage current	60 MA 400 V 50 Hz 33 MA 400 V 50 Hz 40,6 MA 480 V 60 Hz 84,5 MA 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	15 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP41 (Zgornji del)
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Embalažna enota

Teža embalaže 1	20,625 Kg
Višina embalaže 1	2,000 Dm
Širina embalaže 1	3,350 Dm
Dolžina embalaže 1	7,050 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------