

Product data sheet

Characteristics

VW3A4422

Dodatni EMC filter - 15 A - 3 PH



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar Lexium
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 52
Združljivost izdelkov	LXM28A ATV32, 380 do 500 V, 0,37 do 1,5 kW LXM32, tri-fazni, linijski tok 1,2 do 8,7 A Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,37 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,55 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 0,75 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 1,1 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 1,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 2,2 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 3 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do B 4 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 0,75 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW, 380 do 480 V
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže	Na strani s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Maksimalna kabelna razdalja med napravami	20 M IEC 61800-3 kategorija C1 50 M IEC 61800-3 kategorija C2 100 M IEC 61800-3 kategorija C3
Največji [In] nazivni tok	15 A
Toplotne izgube	9,9 W
Nazivna napetost omrežja	380...500 V
Toleranca	- 15 do 10 %
Teža izdelka	0,9 Kg
Združljivost z emc filtrom	Tip 022

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	916 G
Višina embalaže 1	5,2 Cm
Širina embalaže 1	23,2 Cm

Dolžina embalaže 1	15,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	80
Teža embalaže 2	87,4 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------