

Product data sheet

Characteristics

VW3A4423

Dodatni EMC filter - 25 A - 3 PH



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar Lexium
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov	LXM28A LXM32, tri-fazni, linijski tok 14,6 do 18,1 A Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 2,2 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 3 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 4 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 5,5 kW, 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 7,5 kW, 380 do 480 V
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže	Na strani s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Maksimalna kabelna razdalja med napravami	20 M IEC 61800-3 kategorija C1 50 M IEC 61800-3 kategorija C2 100 M IEC 61800-3 kategorija C3
Največji [In] nazivni tok	25 A
Toplotne izgube	15,8 W
Nazivna napetost omrežja	380...500 V
Toleranca	- 15 do 10 %
Teža izdelka	1,35 Kg
Združljivost z emc filtrom	Tip 023

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,494 Kg
Višina embalaže 1	6,2 Cm
Širina embalaže 1	29,6 Cm
Dolžina embalaže 1	22,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	17,091 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	44

Teža embalaže 3	80,08 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------