

Product data sheet

Characteristics

VW3A4425

Dodatni EMC filter - 49 A - 3 PH



Predstavitev

Serijska izdelka	Lexium Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Združljivost izdelkov	ATV32, 380 do 500 V, 11 do 15 kW Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 15 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže	Pod pogonom s spremenljivo hitrostjo
Število faz omrežja	Trifazni

Komplementarno

Maksimalna kabelna razdalja med napravami	20 M IEC 61800-3 kategorija C1 50 M IEC 61800-3 kategorija C2
Največji [In] nazivni tok	49 A
Toplotne izgube	27,4 W
Nazivna napetost omrežja	380...500 V
Toleranca	- 15 do 10 %
Teža izdelka	4,75 Kg
Združljivost z emc filtrom	Tip 025

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,28 Kg
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	47,4 Cm
Dolžina embalaže 1	38 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	47,1 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da

Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
