

Product data sheet

Characteristics

VW3A4501

DC dušilka - 18 mH - 2,2 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

| | |
|-------------------------------|--|
| Izdelek ali sestavni del | DC dušenje |
| Združljivost skupine izdelkov | Altivar 71 Altivar 61 |
| Aplikacija naprave | Reduciranje tokovnih harmonikov |
| Vrednost induktivnosti | 18 MH |
| Največji [In] nazivni tok | 2,25 A |
| Toplotne izgube | 7,7 W |
| Združljivost izdelkov | ATV71H037M3 ATV61H075N4 ATV71W075N4 ATV71H075N4 ATV71P075N4Z |
| Električna povezava | Ozemljitveni tokokrog Terminal 10 mm ² AWG 6) Napajanje Terminal 2,5 mm ² AWG 12) |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Število faz omrežja | 3 faze |
| Frekvenca napajanja | 50 do 60 Hz |
| Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi | 6 % |
| Maksimalni tok | 1,65 x nominalni tok 60 s) |
| Zatezni moment | 1,2 do 1,4 N.m Ozemljitveni tokokrog 0,4 do 0,6 N.m Napajanje |
| Višina | 103 Mm |
| Širina | 60 Mm |
| Globina | 95 Mm |
| Teža izdelka | 0,65 Kg |

Okolje

| | |
|--|--|
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Relativna vlažnost | 0...95 % |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na °C) -10...50 °C Brez redukcije toka) |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...65 °C |
| Nadmorska višina delovanja | <= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 837 G |
| Višina embalaže 1 | 17 Cm |
| Širina embalaže 1 | 17 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 22,5 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|