

Product data sheet

Characteristics

VW3A4502

DC dušilka - 10 mH - 4,3 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	DC dušenje
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	10 MH
Največji [In] nazivni tok	4,3 A
Toplotne izgube	11 W
Združljivost izdelkov	ATV61HU15N4 ATV71WU15N4 ATV71PU15N4Z ATV71HU15N4
Električna povezava	Ozemljitveni tokokrog Terminal 10 mm ² AWG 6) Napajanje Terminal 2,5 mm ² AWG 12)

Komplementarno

Število faz omrežja	3 faze
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	6 %
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Zatezni moment	1,2 do 1,4 N.m Ozemljitveni tokokrog 0,4 do 0,6 N.m Napajanje
Višina	103 Mm
Širina	60 Mm
Globina	118 Mm
Teža izdelka	1 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C) -10...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,014 Kg
Višina embalaže 1	17 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	22 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	1,014 Kg
Višina embalaže 2	22,05 Cm

Širina embalaže 2	17 Cm
Dolžina embalaže 2	17 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	20
Teža embalaže 3	33,28 Kg
Višina embalaže 3	80 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------