

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A4503

DC dušilka - 6,8 mH - 8 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	DC dušenje
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	6,8 mH
Največji [In] nazivni tok	8 A
Toplotne izgube	22,5 W
Združljivost izdelkov	ATV71WU22N4 ATV61H075M3 ATV71HU30N4 ATV71H075M3 ATV61HU22N4 ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71HU22N4 ATV61HU30N4 ATV71WU30N4
Električna povezava	Ozemljitveni tokokrog Terminal 10 mm <sup>2</sup> AWG 6) Napajanje Terminal 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 12)

### Komplementarno

Število faz omrežja	3 faze
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	6 %
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Zatezni moment	1,2 do 1,4 N.m Ozemljitveni tokokrog 0,4 do 0,6 N.m Napajanje
Višina	134 Mm
Širina	96 Mm
Globina	115 Mm
Teža izdelka	1,7 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na °C) -10...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,018 Kg
Višina embalaže 1	16,5 Cm
Širina embalaže 1	16,5 Cm
Dolžina embalaže 1	21,5 Cm

Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	2,018 Kg
Višina embalaže 2	22,2 Cm
Širina embalaže 2	17 Cm
Dolžina embalaže 2	16,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	30
Teža embalaže 3	73,54 Kg
Višina embalaže 3	80 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------