

Product data sheet

Characteristics

VW3A4504

DC dušilka - 3,9 mH - 10,7 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	DC dušenje
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	3,9 mH
Največji [In] nazivni tok	10,7 A
Toplotne izgube	27 W
Združljivost izdelkov	ATV61HU40N4 ATV71HU40N4 ATV71WU40N4 ATV71PU40N4Z
Električna povezava	Ozemljitveni tokokrog Terminal 10 mm ² AWG 6) Napajanje Terminal 2,5 mm ² AWG 12)

Komplementarno

Število faz omrežja	3 faze
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	6 %
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Zatezni moment	1,2 do 1,4 N.m Ozemljitveni tokokrog 0,4 do 0,6 N.m Napajanje
Višina	134 Mm
Širina	96 Mm
Globina	115 Mm
Teža izdelka	1,65 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C) -10...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2 Kg
Višina embalaže 1	17,5 Cm
Širina embalaže 1	17,5 Cm
Dolžina embalaže 1	22,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	53 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm

Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------