

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A4509

DC dušilka - 0,7 mH - 36 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	DC dušenje
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,7 MH
Največji [In] nazivni tok	36 A
Toplotne izgube	30,5 W
Združljivost izdelkov	ATV71HU75M3 ATV61HU75M3
Električna povezava	Ozemljitveni tokokrog Terminal 10 mm <sup>2</sup> AWG 6) Napajanje Terminal 10 mm <sup>2</sup> AWG 6)

### Komplementarno

Število faz omrežja	3 faze
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	6 %
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Zatezni moment	1,2 do 1,4 N.m Ozemljitveni tokokrog 1,2 do 1,4 N.m Napajanje
Višina	134 Mm
Širina	96 Mm
Globina	120 Mm
Teža izdelka	2,5 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C) -10...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,94 Kg
Višina embalaže 1	17 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	21,5 Cm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------