

Product data sheet

Characteristics

VW3A4511

DC dušilka - 0,22 mH - 171 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	DC dušenje
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,22 MH
Največji [In] nazivni tok	171,2 A
Toplotne izgube	128 W
Združljivost izdelkov	ATV71HD55N4 ATV71WD55N4 ATV71HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD75N4 ATV71HD45N4 ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV71HD18M3X ATV71HD75N4 ATV61HD22M3X ATV71WD45N4 ATV71WD75N4
Električna povezava	Napajanje Gole žice 9 mm

Komplementarno

Število faz omrežja	3 faze
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	6 %
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Višina	191 Mm
Širina	280 Mm
Globina	240 Mm
Teža izdelka	17,85 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	50...60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C) -10...50 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	17,566 Kg
Višina embalaže 1	28 Cm
Širina embalaže 1	28 Cm
Dolžina embalaže 1	36 Cm

Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	4
Teža embalaže 2	83,26 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------