

VW3A4551

Linijska/motorna dušilka - 10 mH - 4 A - 3 faze
- 45 kW - za pogon s spr. hitr.



Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linija/Dušilka motorja
Zdržljivost izdelkov	ATV12H018F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H018M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H018M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H037F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H037M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H037M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12H055M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12P037F1 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12P037M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12P037M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV12P055M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV312H018M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H037M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H055M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312H075S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312HU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312HU15S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32H037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32H055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32HU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HU30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61W075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61W075N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WU15N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71H037M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71H075M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71H075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU22Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71P075N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71PU15N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71W075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HU22S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU15S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU22S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV31C037N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV31C055N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV31C075N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV31CU11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV31CU15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 0,37 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 0,75 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 0,75 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,55 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,1 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,18 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,55 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 312 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar Process ATV600 Altivar 31C Lexium 62 Easy Altivar 310 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Altivar 71 Altivar 12 Easy Altivar 310L
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	10 MH
Največji [In] nazivni tok	4 A
Toplotne izgube	45 W
Električna povezava	Terminal 2,5 mm ² / AWG 12, 0,4...0,6 N.m

Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	1,5 Kg
Širina	100 Mm
Višina	135 Mm
Globina	60 Mm

Okolje

Standardi	VDE 0160 raven 1 IEC 60076 (z HD398) EN 50178
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP20
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,092 Kg
Višina embalaže 1	19,2 Cm
Širina embalaže 1	21,2 Cm
Dolžina embalaže 1	19,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1

Teža embalaže 2	1,816 Kg
Višina embalaže 2	25 Cm
Širina embalaže 2	21 Cm
Dolžina embalaže 2	17 Cm
Tip enote v embalaži 3	S06
Število enot v embalaži 3	20
Teža embalaže 3	49,32 Kg
Višina embalaže 3	73,5 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------