

VW3A4555

Linijska/motorna dušilka - 0,5 mH - 60 A - 3 f. -
94 kW - za pogon s spr. hitr.



Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linija/Dušilka motorja
Združljivost izdelkov	<p>LXM32MD85N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon LXM32MC10N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 15 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61CD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV61HD11M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV61HD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD37Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD45Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HU75M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61KD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon ATV61WD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD18N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD22N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD11M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD37Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD45Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HU75M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312HD11M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV312HD15M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV32HD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 18 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 22 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 15 kW 380 do 500 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 15 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 30 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 37 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 45 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 30 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 37 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 40 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 50 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 60 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 40 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 50 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 60 hp - 1 na pogon</p>
Number of phases	Trifazni

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Lexium 32 Easy Altivar 310
Aplikacija naprave	Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,5 MH
Največji [In] nazivni tok	60 A
Toplotne izgube	94 W
Električna povezava	Terminal 35 mm ² / AWG 0, 2,5...3 N.m

Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	11 Kg
Širina	180 Mm
Višina	210 Mm
Globina	165 Mm

Okolje

Standardi	EN 50178 IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP10
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka <= 1000 m Brez redukcije

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	11,52 Kg
Višina embalaže 1	20,3 Cm
Širina embalaže 1	34 Cm
Dolžina embalaže 1	28,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	105,16 Kg

Višina embalaže 2	73,5 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------