

VW3A4556

Linijska dušilka - 0,3 mH - 107 A - 3 faze - 260 W - za pogon s spr. hitr.



Predstavitev

Serija izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linija/Dušilka motorja
Združljivost izdelkov	<p>ATV71HD75Y - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 22 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD15M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD55Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD75Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61HD90Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD30N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD37N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD45N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV61WD55N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD15M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD55Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71HD90Y - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon ATV71WD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 15 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 55 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 75 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 90 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 75 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 100 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 100 hp - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 75 hp - 1 na pogon</p>
Number of phases	Trifazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja

Vrednost induktivnosti	0,3 MH
Največji [In] nazivni tok	107 A
Toplotne izgube	260 W
Električna povezava	Gole žice 6,5 mm

Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	16 Kg
Širina	270 Mm
Višina	210 Mm
Globina	180 Mm





Okolje

Standardi	EN 50178 IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP00
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalážna enota

Teža embalaže 1	16,590 Kg
Višina embalaže 1	35,000 Cm
Širina embalaže 1	58,000 Cm
Dolžina embalaže 1	71,000 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------