

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A4562

Linjska dušilka - 0,049 mH - 429 A - 3 faze - 278 W - za pogon s spr. hitr.



### Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linjska dušilka
Združljivost izdelkov	ATV71HD55M3X - Linjska dušilka - 1 na pogon
Number of phases	Trifazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,049 MH
Največji [In] nazivni tok	429 A
Saturacijski tok	855 A
Toplotne izgube	278 W
Električna povezava	Gole žice 13 mm

### Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	50 Kg

### Okolje

Standardi	IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 raven 1 EN 50178
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP00
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

### Embalazna enota

Teža embalaže 1	55,000 Kg
Višina embalaže 1	4,200 Dm
Širina embalaže 1	3,800 Dm
Dolžina embalaže 1	5,800 Dm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------