

Product data sheet

Characteristics

VW3A4564

Linijaska dušilka - 0,038 mH - 613 A - 3 faze - 307 W - za pogon s spr. hitr.



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linijaska dušilka
Združljivost izdelkov	ATV61HC31N4D - Linijaska dušilka - 2 na pogon ATV61HC63N4D - Linijaska dušilka - 2 na pogon ATV61QC31N4 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71HC25N4 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71HC28N4 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71HC50N4 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71QC25N4 - Linijaska dušilka - 1 na pogon
Number of phases	Trifazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,038 MH
Največji [In] nazivni tok	613 A
Saturacijski tok	1150 A
Toplotne izgube	307 W
Električna povezava	Gole žice 13 mm

Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	73 Kg
Širina	385 Mm
Višina	440 Mm
Globina	265 Mm

Okolje

Standardi	VDE 0160 raven 1 EN 50178 IEC 60076 (z HD398)
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP00
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalažna enota

Teža embalaže 1	83,000 Kg
Višina embalaže 1	4,200 Dm
Širina embalaže 1	3,800 Dm
Dolžina embalaže 1	5,800 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------