

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A4569

Linijnska dušilka - 0,06 mH - 450 A - 3 faze - 335 W - za pogon s spr. hitr.



### Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linijnska dušilka
Združljivost izdelkov	ATV61HC22N4D - Linijnska dušilka - 2 na pogon ATV61HC25N4D - Linijnska dušilka - 2 na pogon ATV61HC50N4D - Linijnska dušilka - 1 na pogon ATV61QC25N4 - Linijnska dušilka - 1 na pogon ATV71HC20N4 - Linijnska dušilka - 1 na pogon ATV71HC40N4 - Linijnska dušilka - 1 na pogon ATV71QC20N4 - Linijnska dušilka - 1 na pogon ATV61HD90M3X - Linijnska dušilka - 1 na pogon
Number of phases	Trifazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,06 MH
Največji [In] nazivni tok	450 A
Saturacijski tok	574 A
Toplotne izgube	335 W
Električna povezava	Gole žice 13 mm

### Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	70 Kg
Širina	320 Mm
Višina	385 Mm
Globina	250 Mm

### Okolje

Standardi	EN 50178 VDE 0160 raven 1 IEC 60076 (z HD398)
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP00
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	75,000 Kg
Višina embalaže 1	5,000 Dm
Širina embalaže 1	3,850 Dm
Dolžina embalaže 1	5,800 Dm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------