

Product data sheet

Characteristics

VW3A4570

Linijaska dušilka - 0,22 mH - 152 A - 3 faze - 220 W - za pogon s spr. hitrostjo



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linijaska dušilka
Združljivost izdelkov	ATV61HC11Y - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV61HC13Y - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV61QC13Y - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71HC11Y - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV71QC11Y - Linijaska dušilka - 1 na pogon
Number of phases	Trifazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	0,22 MH
Največji [In] nazivni tok	152 A
Saturacijski tok	320 A
Toplotne izgube	220 W
Električna povezava	Gole žice 9 mm

Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni tok	1,65 x nominalni tok 60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Razred električne izolacije	Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja	5,5 Mm IEC 60664
Razdalja uhajanja	11,5 Mm IEC 60664
Teža izdelka	28 Kg
Širina	280 Mm
Višina	305 Mm
Globina	210 Mm

Okolje

Standardi	EN 50178 VDE 0160 raven 1 IEC 60076 (z HD398)
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP00
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	45...55 °C S tokovno redukcijo 2% na ° C) 0...45 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Nadmorska višina delovanja	1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Embalažna enota

Teža embalaže 1	37,750 Kg
Višina embalaže 1	5,000 Dm
Širina embalaže 1	4,000 Dm
Dolžina embalaže 1	6,000 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------