

Product data sheet

Characteristics

VW3A5101

Dušilka motorja - 12 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	12 A
Združljivost izdelkov	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Needed quantity	1
Električna povezava	Terminal 10 mm ² / AWG 6

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	75 M Zaščiten kabel 0,75...4 kW 380 do 480 V 1 90 M Nezaščiten kabel 0,75...4 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 0...2,2 kW 200 do 240 V 1 300 M Nezaščiten kabel 0...2,2 kW 200 do 240 V 1
DV/dt	500 V/μs 400 V
Toplotne izgube	150 W
Zatezni moment	1,5 N.M
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tip zaščite	Toplotna zaščita Stikalo nadzorovano s temperaturo 125 °C 250 V AC, <0,5 A

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	5,5 Kg



Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,272 Kg
Višina embalaže 1	27 Cm
Širina embalaže 1	27 Cm
Dolžina embalaže 1	28 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	47,18 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------