



## VW3A5102

Dušilka motorja - 48 A - za pogon s  
spremenljivo hitrostjo



## Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	48 A

ATV61H075N4  
ATV61HU15N4  
ATV61HU22N4  
ATV61HU30N4  
ATV61HU40N4  
ATV61W075N4  
ATV61W075N4C  
ATV61WU15N4  
ATV61WU15N4C  
ATV61WU22N4  
ATV61WU22N4C  
ATV61WU30N4  
ATV61WU30N4C  
ATV61WU40N4  
ATV61WU40N4C  
ATV71H075N4  
ATV71HU15N4  
ATV71HU22N4  
ATV71HU30N4  
ATV71HU40N4  
ATV71P075N4Z  
ATV71PU15N4Z  
ATV71PU22N4Z  
ATV71PU30N4Z  
ATV71PU40N4Z  
ATV71W075N4  
ATV71WU15N4  
ATV71WU22N4  
ATV71WU30N4  
ATV71WU40N4  
ATV61HD11N4  
ATV61HD11Y  
ATV61HD15N4  
ATV61HD18N4  
ATV61HU22S6X  
ATV61HU30M3  
ATV61HU30S6X  
ATV61HU30Y  
ATV61HU40M3  
ATV61HU40S6X  
ATV61HU40Y  
ATV61HU55M3  
ATV61HU55N4  
ATV61HU55S6X  
ATV61HU55Y  
ATV61HU75M3  
ATV61HU75N4  
ATV61HU75S6X  
ATV61HU75Y  
ATV61WD11N4  
ATV61WD11N4C  
ATV61WD15N4  
ATV61WD15N4C  
ATV61WD18N4  
ATV61WD18N4C  
ATV61WU55N4  
ATV61WU55N4C  
ATV61WU75N4  
ATV61WU75N4C  
ATV71HD11N4  
ATV71HD11Y  
ATV71HD15N4  
ATV71HD18N4  
ATV71HU15S6X  
ATV71HU22S6X  
ATV71HU22Y  
ATV71HU30M3  
ATV71HU30S6X  
ATV71HU30Y  
ATV71HU40M3  
ATV71HU40S6X  
ATV71HU40Y  
ATV71HU55M3  
ATV71HU55N4  
ATV71HU55S6X  
ATV71HU55Y  
ATV71HU75M3  
ATV71HU75N4  
ATV71HU75S6X  
ATV71HU75Y  
ATV71PD11N4Z  
ATV71PU55N4Z  
ATV71PU75N4Z  
ATV71WD11N4  
ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Električna povezava	Terminal 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6

## Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	200 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 200 do 240 V 1 260 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 200 do 240 V 1 85 M Zaščiten kabel 0,75...18,5 kW 380 do 480 V 1 95 M Nezaščiten kabel 0,75...18,5 kW 380 do 480 V 1 50 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 100 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 45 M Zaščiten kabel 2,2...11 kW 500 do 690 V 1 70 M Nezaščiten kabel 2,2...11 kW 500 do 690 V 1
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	250 W
Zatezni moment	1,5 N.M
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tip zaščite	Toplotna zaščita Stikalo nadzorovano s temperaturo 125 °C 250 V AC, <0,5 A
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	8 Kg





## Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	5,979 Kg
Višina embalaže 1	26,5 Cm
Širina embalaže 1	27,1 Cm
Dolžina embalaže 1	28,1 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	60,83 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------