

VW3A5103

Dušilka motorja - 90 A - za pogon s
spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	90 A

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Električna povezava	Gole žice 9 mm

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	300 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 200 do 240 V 1 300 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 200 do 240 V 1 150 M Zaščiten kabel 11...22 kW 200 do 240 V 1 300 M Nezaščiten kabel 11...22 kW 200 do 240 V 1 160 M Zaščiten kabel 0,75...18,5 kW 380 do 480 V 1 200 M Nezaščiten kabel 0,75...18,5 kW 380 do 480 V 1 140 M Zaščiten kabel 22...30 kW 380 do 480 V 1 170 M Nezaščiten kabel 22...30 kW 380 do 480 V 1 75 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 150 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 65 M Zaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 1 100 M Nezaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 1 150 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 690 V 2 250 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 690 V 2 100 M Zaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 2 150 M Nezaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 2 97 M Zaščiten kabel 37 kW 380 do 480 V 1 166 M Nezaščiten kabel 37 kW 380 do 480 V 1
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tip zaščite	Toplotna zaščita Stikalo nadzorovano s temperaturo 125 °C 250 V AC, <0,5 A
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	10 Kg





Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	9,727 Kg
Višina embalaže 1	26,5 Cm
Širina embalaže 1	28 Cm
Dolžina embalaže 1	28 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	90,82 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
