

VW3A5104

Dušilka motorja - 215 A - za pogon s
spremenljivo hitrostjo - 3 v kompletu



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	215 A

ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 2,2 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 kW, 500
do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 4 kW, 500
do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 5,5 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 7,5 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 11 kW, 500
do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 2,2 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 kW, 500
do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 4 kW, 500
do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 5,5 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 7,5 kW,
500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 11 kW, 500

Nedded quantity	3
Električna povezava	Označevalni konektor M10

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	150 M Zaščiten kabel 30...45 kW 200 do 240 V 1 300 M Nezaščiten kabel 30...45 kW 200 do 240 V 1 200 M Zaščiten kabel 5,5...18,5 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 5,5...18,5 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 22...30 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 22...30 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 45...75 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 45...75 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 250 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 1 250 M Zaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 2 400 M Nezaščiten kabel 2,2...7,5 kW 500 do 600 V 2 100 M Zaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 2 150 M Nezaščiten kabel 2,2...30 kW 500 do 690 V 2 150 M Zaščiten kabel 11...30 kW 500 do 690 V 2 250 M Nezaščiten kabel 11...30 kW 500 do 690 V 2 150 M Zaščiten kabel 30...160 kW 500 do 690 V 1 250 M Nezaščiten kabel 30...160 kW 500 do 690 V 1 250 M Zaščiten kabel 30...160 kW 500 do 690 V 2 300 M Nezaščiten kabel 30...90 kW 500 do 690 V 2 400 M Nezaščiten kabel 90...160 kW 500 do 690 V 2 200 M Zaščiten kabel 37 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 37 kW 380 do 480 V 1 200 M Zaščiten kabel 90 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 90 kW 380 do 480 V 1
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	15,5 Kg





Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	17,069 Kg
Višina embalaže 1	2,900 Dm
Širina embalaže 1	3,850 Dm
Dolžina embalaže 1	2,800 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------