

Product data sheet

Characteristics

VW3A5105

Dušilka motorja - 314 A - za pogon s
spremenljivo hitrostjo ATV61/ATV71 - IP00



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	314 A
Združljivost izdelkov	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Električna povezava	Označevalni konektor M10

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	150 M Zaščiten kabel 55...75 kW 200 do 240 V 1 300 M Nezaščiten kabel 55...75 kW 200 do 240 V 1 150 M Zaščiten kabel 110...132 kW 380 do 480 V 1 250 M Nezaščiten kabel 110...132 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 160...250 kW 500 do 690 V 1 250 M Nezaščiten kabel 160...250 kW 500 do 690 V 1 250 M Zaščiten kabel 160...250 kW 500 do 690 V 2 400 M Nezaščiten kabel 160...250 kW 500 do 690 V 2
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	32 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	38,000 Kg
Višina embalaže 1	5,000 Dm
Širina embalaže 1	4,100 Dm
Dolžina embalaže 1	5,930 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------