

Product data sheet

Characteristics

VW3A5107

Dušilka motorja - 759 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar - IP00



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	759 A
Združljivost izdelkov	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 250 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 315 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 250 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 315 kW, 380 do 480 V
Nedded quantity	3
Električna povezava	Označevalni konektor 2 x M12

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	200 M Zaščiten kabel 250...355 kW 380 do 480 V 1 250 M Nezaščiten kabel 250...355 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 400...630 kW 500 do 690 V 1 250 M Nezaščiten kabel 400...630 kW 500 do 690 V 1 250 M Zaščiten kabel 400...630 kW 500 do 690 V 2 400 M Nezaščiten kabel 400...630 kW 500 do 690 V 2
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	93 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	100,5 Kg
Višina embalaže 1	60 Cm
Širina embalaže 1	75 Cm
Dolžina embalaže 1	80 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	109 Kg
Višina embalaže 2	77 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------