

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A5108

Dušilka motorja - 1188 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo ATV61/ATV71 - IP00



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	1188 A
Združljivost izdelkov	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Nedded quantity	3
Električna povezava	Označevalni konektor 3 x M12

### Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	250 M Zaščiten kabel 400...630 kW 380 do 480 V 1 300 M Nezaščiten kabel 400...630 kW 380 do 480 V 1 150 M Zaščiten kabel 630...800 kW 500 do 690 V 1 250 M Nezaščiten kabel 630...800 kW 500 do 690 V 1 250 M Zaščiten kabel 630...800 kW 500 do 690 V 2 400 M Nezaščiten kabel 630...800 kW 500 do 690 V 2
DV/dt	500 V/μs 400 V 750 V/μs 500 V 1000 V/μs 690 V
Toplotne izgube	682 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Teža izdelka	120 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 S kompleti VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	135,000 Kg
Višina embalaže 1	7,500 Dm
Širina embalaže 1	6,000 Dm
Dolžina embalaže 1	8,000 Dm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------