

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A5203

Sinusni filter - 33 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Sinusni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	33 A
Toplotne izgube	120 W 100 Hz
Združljivost izdelkov	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HU40M3 ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61HU75N4 ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HU40M3 ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71HU75N4 ATV71PD11N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WU75N4
Preklopna frekvenca	4 do 8 kHz
Izhodna frekvenca	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

### Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	1000 M 7,5 kW 400 V 1000 M 11 kW 400 V 1000 M 15 kW 400 V
Električna povezava	Terminal 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6, 1,5 N.m
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	10 %
Maksimalni tok	1,5 x nominalni tok 60 s)
Teža izdelka	22 Kg

### Okolje





IP stopnja zaščite	IP20
Okoljske značilnosti	3B1 IEC 721-3-3 3C2 IEC 721-3-3 3S1 IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti	2 EN 50178
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...200 Hz)IEC 60068-2 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27

Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	40...50 °C S tokovno redukcijo 1,5% na ° C) -10...40 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...65 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

### Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25,862 Kg
Višina embalaže 1	18 Cm
Širina embalaže 1	25 Cm
Dolžina embalaže 1	59 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------