

VW3A5301

Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP20



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Dv/Dt filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	6 A
Združljivost izdelkov	ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 1,5 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 2,2 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 200 do 240 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 380 do 480 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 1,5 kW, 380 do 480 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 2,2 kW, 380 do 480 V ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 0,75 kW, 380 do 415 V ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 1,5 kW, 380 do 415 V ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 2,2 kW, 380 do 415 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 1,5 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 2,2 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 200 do 240 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 0,75 kW, 380 do 480 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 1,5 kW, 380 do 480 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 2,2 kW, 380 do 480 V
Nedded quantity	1
Električna povezava	Priključni blok 4 mm ² / AWG 12

Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	300 M Nezaščiten kabel 4 kHz 300 M Zaščiten kabel 4 kHz
DV/dt	3000 V/μs 200 do 240 V 3000 V/μs 380 do 480 V
Toplotne izgube	16 W 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C Brez redukcije toka) 50...60 °C S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Nadmorska višina delovanja	0...1000 m Brez redukcije toka 1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Širina	285 Mm

Višina	530 Mm
Globina	215 Mm
Teža izdelka	11 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP21 S kompletom VW3A53902)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25 Kg
Višina embalaže 1	53 Cm
Širina embalaže 1	80 Cm
Dolžina embalaže 1	60 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	38,5 Kg
Višina embalaže 2	77 Cm
Širina embalaže 2	60 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko