

## VW3A5304

Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP20



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Dv/Dt filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Izhodni filter
Največji [In] nazivni tok	50 A
Združljivost izdelkov	ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 200 do 240 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 18,5 kW, 380 do 415 V ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 22 kW, 380 do 415 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 5,5 kW, 200 do 240 V ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 200 do 240 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 200 do 240 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V
Nedded quantity	1
Električna povezava	Priključni blok 16 mm <sup>2</sup> / AWG 4

### Komplementarno

Maksimalna dolžina motornega kabla	500 M Nezaščiten kabel 4 kHz 300 M Zaščiten kabel 4 kHz
DV/dt	3000 V/μs 200 do 240 V 3000 V/μs 380 do 480 V
Toplotne izgube	65 W 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C Brez redukcije toka) 50...60 °C S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Nadmorska višina delovanja	0...1000 m Brez redukcije toka 1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m

Širina	300 Mm
Višina	560 Mm
Globina	245 Mm
Teža izdelka	18 Kg

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IP21 S kompletom VW3A53903)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

## Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25,4 Kg
Višina embalaže 1	38 Cm
Širina embalaže 1	38 Cm
Dolžina embalaže 1	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------