

Product data sheet

Characteristics

VW3A7202

Omrežna zavorna enota - 13 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna napetost	400 V
Maksimalen tok Irms	20 A AC 24 A DC
Trajna zavorna moč	13 KW
Maksimalna zavorna moč	13 KW

Komplementarno

Tip napajalnega tokokroga	AC
Vrednost povezane varovalke	30 A at 690 V
Omejitve napajalne napetosti	380...415 V
Omrežna frekvenca	40 do 60 Hz +/- 10 %
Prenapetostna zaščita	1,2 x maksimalni tok
Učinkovitost	97 %
Cos(Fi)	1
Električna povezava	Gole žice M6 35 mm ²
Višina	500 Mm
Širina	270 Mm
Globina	295 Mm
Teža izdelka	25 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	Razred F Brez kondenzacije 5...85 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	40...55 °C S tokovno redukcijo 3% na ° C) 5...40 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...55 °C
Nadmorska višina delovanja	1000...4000 m S tokovno redukcijoo 5% na 1000 m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	31,5 Kg
Višina embalaže 1	51 Cm
Širina embalaže 1	40 Cm
Dolžina embalaže 1	79,5 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------