

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A7205

Omrežna zavorna enota - 45 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo



### Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna napetost	400 V
Maksimalen tok Irms	65 A AC 78 A DC
Trajna zavorna moč	26 KW
Maksimalna zavorna moč	45 KW

### Komplementarno

Tip napajalnega tokokroga	AC
Vrednost povezane varovalke	100 A 690 V
Omejitve napajalne napetosti	380...415 V
Omrežna frekvenca	40 do 60 Hz +/- 10 %
Prenapetostna zaščita	1,2 x maksimalni tok
Učinkovitost	97 %
Cos(Fi)	1
Električna povezava	Gole žice M6 35 mm <sup>2</sup>
Višina	580 Mm
Širina	270 Mm
Globina	295 Mm
Teža izdelka	32 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	Razred F Brez kondenzacije 5...85 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	40...55 °C S tokovno redukcijo 3% na ° C) 5...40 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...55 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	41,5 Kg
Višina embalaže 1	51,5 Cm
Širina embalaže 1	48 Cm
Dolžina embalaže 1	68 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------