

Product data sheet

Characteristics

VW3A7209

Omrežna zavorna enota - 160 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo



Predstavitev

Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna napetost	400 V
Maksimalen tok Irms	231 A AC 279 A DC
Trajna zavorna moč	86 KW
Maksimalna zavorna moč	160 KW

Komplementarno

Tip napajalnega tokokroga	AC
Vrednost povezane varovalke	350 A 660 V
Omejitve napajalne napetosti	380...415 V
Omrežna frekvenca	40 do 60 Hz +/- 10 %
Prenapetostna zaščita	1,2 x maksimalni tok
Učinkovitost	97 %
Cos(Fi)	1
Električna povezava	Gole žice M8 95 mm ²
Višina	837 Mm
Širina	380 Mm
Globina	395 Mm
Teža izdelka	90 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	Razred F Brez kondenzacije 5...85 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	40...55 °C S tokovno redukcijo 3% na ° C) 5...40 °C Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...55 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka <= 1000 m Brez redukcije 1000...4000 m S tokovno redukcijoo 5% na 1000 m

Embalazna enota

Teža embalaže 1	112 Kg
-----------------	--------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------