

Product data sheet
Characteristics

VW3A7604R30

Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 400 W - kabel, 3 m - IP65



Predstavitev

Serijska izdelka	Lexium Altivar
Izdelek ali sestavni del	Zavorni upor
Združljivost skupine izdelkov	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 5,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 5,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni Servo pogon LXM16D 0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Ohmska vrednost	27 Ohm
Neprekinjena moč	400 W
Povprečna moč je na voljo	100 W 50 °C
Dolžina kabla	3 M

Komplementarno

Vrh (maks.) energije	10500 J 480 V 11400 J 400 V 18100 J 230 V 25500 J 115 V
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka	1,62 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C
IP stopnja zaščite	IP65
IP stopnja zaščite	IP65

Embalažna enota

Teža embalaže 1	1,760 Kg
Višina embalaže 1	0,450 Dm
Širina embalaže 1	1,300 Dm
Dolžina embalaže 1	4,000 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------