

Product data sheet

Characteristics

VW3A7605R07

Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 100 W - kabel
0,75 m - IP65



Predstavitev

| | |
|-------------------------------|---|
| Serijska izdelka | Lexium Altivar |
| Izdelek ali sestavni del | Zavorni upor |
| Združljivost skupine izdelkov | Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32i Lexium 15 Easy Lexium 16 |
| Združljivost izdelkov | ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,1 kW, 200 do 240 V, Enofazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW, 200 do 240 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni |
| Ohmska vrednost | 72 Ohm |
| Neprekinjena moč | 100 W |
| Povprečna moč je na voljo | 25 W 50 °C |
| Dolžina kabla | 0,75 M |

Komplementarno

| | |
|----------------------|--|
| Vrh (maks.) energije | 2300 J 480 V 2500 J 400 V 3700 J 230 V 5500 J 115 V |
| Tip zaščite | Toplotna zaščita preko servo pogona |
| Teža izdelka | 0,62 Kg |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 0...50 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -25...85 °C |
| IP stopnja zaščite | IP65 |
| IP stopnja zaščite | IP65 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,630 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,450 Dm |
| Širina embalaže 1 | 4,000 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,300 Dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|