

Product data sheet

Characteristics

VW3A7606R30

Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 200 W - kabel 3 m - IP65



Predstavitev

Serijska izdelka	Lexium Altivar
Izdelek ali sestavni del	Zavorni upor
Združljivost skupine izdelkov	Lexium 32i Lexium 28 Altivar 32 Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32 Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 3 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 4 kW, 380 do 500 V, Trifazni Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 4 kW, 525 do 600 V, Trifazni Servo pogon LXM16D 0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1 kW, 200 do 230 V, Enofazni Servo pogon LXM16D 1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Ohmska vrednost	72 Ohm
Neprekinjena moč	200 W
Povprečna moč je na voljo	50 W 50 °C
Dolžina kabla	3 M

Komplementarno

Vrh (maks.) energije	6000 J 480 V 6600 J 400 V 9600 J 230 V 14600 J 115 V
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka	1,2 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C
IP stopnja zaščite	IP65
IP stopnja zaščite	IP65

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,2 Kg
Višina embalaže 1	4,5 Cm
Širina embalaže 1	40 Cm
Dolžina embalaže 1	13 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------