

Product data sheet

Characteristics

VW3A7704

Zaviralni upornik - IP 20 - 15 Ohmov - 1000 W



Predstavitev

Serijska številka izdelka	Altivar
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
Združljivost izdelkov	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 LXM32MC10N4 LXM32MD85N4
Neprekinjena moč	1000 W
Povprečna moč je na voljo	1 KW 50 °C 1,154 KW 40 °C
Ohmska vrednost	15 Ohm

Komplementarno

Električna povezava	M6 Zbiralna žica Pogon Terminal <= 2,5 mm ² / AWG 14 Krmilno stikalo za temperaturo
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 0,1 A 250 V AC 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 MOhm
Teža izdelka	11 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	9,476 Kg
Višina embalaže 1	33,4 Cm
Širina embalaže 1	57 Cm
Dolžina embalaže 1	40,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	82 Kg
Višina embalaže 2	97 Cm
Širina embalaže 2	120 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------