



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del Zavorni upor

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 200 do 240 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW 200 do 240 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 60 hp 600 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 hp 600 V Cikel luči
Braking cycle	Cikel luči Težka) <0,8 s 150 % 40 s Cikel luči Normal duty) <0,8 s 120 % 40 s Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s
Povprečna moč je na voljo	1,1 KW 50 °C
Ohmska vrednost	10 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 35 mm ² / AWG 3 Pogon Terminal <= 4 mm ² / AWG 10 Krmilno stikalo za temperaturo
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	190 Mm
Višina	640 Mm
Globina	180 Mm
Teža izdelka	4,3 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	5,095 Kg
Višina embalaže 1	20 Cm
Širina embalaže 1	25,5 Cm
Dolžina embalaže 1	65 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	39,07 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko